



Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para impulsión y aspiración de líquidos alimentarios.



SUPERFÍCIES LISAS



FLEXIBILIDAD



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



TEMPERATURA DE USO

-5°C +60°C
23°F +140°F



RESISTENCIA QUÍMICA

tabla PVC



RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO



PARA ALIMENTOS

Idóneo según Reg. CE 1935/2004 y Reg. UE 10/2011 al contacto con alimentos que requieran simulantes del tipo A B C, prueba de migración continua a 40°C por 24 horas.

Ø INTERIOR	Ø INTERIOR	Ø EXTERIOR	ESPESOR TOTAL	PESO	RADIO CURVATURA	PRESIÓN TRABAJO 1:3 23°C	PRESIÓN ROTURA 23°C	VACÍO	Ø ESPIRAL RÍGIDA (AXB SI ES OVALADA)	PASO ESPIRAL	DIRECCIÓN ESPIRAL	LONGITUD ROLLO	DISPONIBILIDAD
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h2o	mm	mm		m	
	18	24	3	230	65	8	24	7	2,3x3,5	6.5	derecha	50	BAJO DEMANDA
3/4	19	24.6	2.8	230	70	8	24	7	2,5x3,5	7	derecha	50	BAJO DEMANDA
	20	26.2	3.1	275	75	8	24	7	2,5x4	6.7	derecha	50	EN STOCK
1	25	31.6	3.3	330	120	8	24	7	3,2x3,4	7.4	derecha	50	EN STOCK
	30	37	3.5	420	140	7	21	7	3,4x3,6	7.5	derecha	50	EN STOCK
1 1/4	32	39.2	3.6	460	150	7	21	7	3,4x3,6	7.7	derecha	50	EN STOCK
	35	41.8	3.4	500	160	7	21	7	3,4x3,6	7.7	derecha	50	EN STOCK
1 1/2	38	45.4	3.7	550	170	6.5	19.5	7	3.6	7.6	derecha	50	EN STOCK
	40	47.6	3.8	610	180	6.5	19.5	7	3.6	7.8	derecha	50	EN STOCK
1 3/4	45	52.8	3.9	670	200	6.5	19.5	7	3.6	8	derecha	50	EN STOCK
2	50	58.2	4.1	810	220	6	18	7	4	8.3	derecha	50	EN STOCK
2	51	59.5	4.1	810	225	6	18	7	4	8.5	derecha	50	EN STOCK
	55	63.6	4.3	860	250	6	18	7	4	9.8	derecha	50	EN STOCK
	60	69	4.5	970	270	5	15	7	4.4	8.3	derecha	50	EN STOCK
2 1/2	63	71.5	4	1040	290	5	15	7	3.9	8.5	derecha	50	EN STOCK
	70	79.2	4.6	1200	320	4	12	7	4.3	9	derecha	50	EN STOCK
	75	85.4	5.2	1380	350	4	12	7	4.8	9.5	derecha	50	EN STOCK
	80	90.6	5.5	1560	360	4	12	7	5	10.5	derecha	25	EN STOCK
3 1/2	90	100.4	5.2	1800	430	4	12	7	5.1	10.3	derecha	25	EN STOCK
	100	112	6	2160	480	4	12	7	5.5	11.3	derecha	25	EN STOCK
4	102	114	6.2	2160	480	4	12	7	5.5	11.3	derecha	25	EN STOCK
	110	122	6	2400	530	4	12	6	5.5	11.5	derecha	25	EN STOCK
	120	132.4	6.2	2850	680	3	9	6	6	11.5	derecha	25	EN STOCK
	125	137.6	6.3	3130	730	3	9	6	6.1	11.6	derecha	25	EN STOCK
5	127	140.6	6.8	3130	730	3	9	6	6.1	12.3	derecha	25	BAJO DEMANDA
	150	164.4	7.2	4250	810	3	9	5	6.5	14	derecha	25	EN STOCK
6	152	167.2	7.4	4250	810	3	9	5	6.8	14.5	derecha	25	BAJO DEMANDA
	200	218.2	9.1	6400	900	2	6	5	8.4	21.5	derecha	10	EN STOCK

Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23°C ± 2°C (ISO 291). - Tolerancia de todos los datos indicados ± 5%.