



CÓDIGOS	DIMENSIONES (mm)				
	A	B	C	D	E
RO-0206-12	400	145	420	240	430
RO-0206-22	365	190	470	240	430

NEREO ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA

Equipo de ósmosis inversa de 5 etapas para la producción de agua pura, con bajo contenido en sales.

Fabricado con materiales de alta calidad, el sistema de ósmosis inversa NEREO ofrece una excelente relación calidad/precio

- Etapas: Sedimentos 5 micras, carbón GAC, carbón block, (opción bomba booster)membrana y postfiltro carbón antibacterias
- Membrana 50GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058
- Incluye grifo Margarita
- Incorpora manómetro
- Alto flujo de agua. Tubing de 3/8"
- Llave multiusos 5 en 1
- Depósito de 4 galones de doble pared
- Kit de instalación
- Presión de trabajo

Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 bar

Equipo con bomba: 1 a 3 bar

- Temperatura de entrada: 5 a 35°C
- TDS de entrada máximo: 1.000 ppm
- Equipo con bomba:
 - Tensión eléctrica 220V - 24V
 - Bomba HF-30L

CÓDIGO	MODELO	FAMILIA
CA-1203-02	Cartucho de polipropileno 10" 5 μ	A
CA-0604-08	Cartuchos de carbón GAC 10"	A
CA-0608-03	Cartuchos de carbón CTO 10"	A
ME-2002-02	Membrana 18x12 50GPD	A
OI-0205-20	Postfiltro antibacterias	A
RO-0206-12	ÓSMOSIS DOMÉSTICA NEREO	A
RO-0206-22	ÓSMOSIS DOMÉSTICA NEREO CON BOMBA	A