

Descripción : colocada sobre el marco del acristalamiento existente, esta lámina transparente ofrece un aislamiento térmico muy eficiente, inclusive durante temperaturas bajas, permitiendo un sustancial ahorro de energía. Además, el efecto pared fría se elimina y la condensación desaparece. Totalmente invisible, esta lámina de elastane es flexible y lavable.

Utilización : sobre todo tipo de acristalamiento.

Método de aplicación : cara interior, con la cinta adhesiva doble cara prevista con la lámina.

Garantía : 10 años.

Almacenamiento : 2 años a partir de la entrega. Esta lámina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38°C.

Observaciones importantes : la superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

LÁMINA EFECTO DOBLE ACRISTALAMIENTO

Soporte	Elastane 19 micras
Adhesivo	Ninguno
Color	Transparente
Protector	Ninguno
Aplicación	Interna
Resistencia a la tracción	800 kg / cm ²
Alargamiento	70 %
Transmisión de la luz visible	99 %
Resistencia térmica	de -20°C a 80°C
Temperatura de aplicación	Mínimo 5°C
Dimensiones	1.50 m x 3 m

ROLLO DE ADHESIVO DOBLE CARA

Soporte	Polietileno 180 micras
Adhesivo	Acrílico
Color	Transparente
Protector	50 micras
Adherencia al acero	17 N/25mm
Resistencia a la tracción	90 N/25mm
Alargamiento a la rotura	400 %
Resistencia térmica	93,3°C
Temperatura de aplicación	5 a 45°C
Dimensiones	19 mm x 5 m

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.

Recomendamos a nuestros usuarios cerciorarse, antes de aplicar nuestro producto, de que éste se adapte perfectamente al empleo deseado y de atenerse a las normas vigentes.